

MONIER

Optivent

Unieke ventilatietechniek,
gegarandeerde afdichting



Part of **BMI**

bmigroup.com/nl

Optivent

Goede ventilatie is voor een hellend dak van levensbelang. En dat bedoelen we letterlijk: door een goed geventileerde dakspouw gaan de dakpannen en de onderdakconstructie veel langer mee. Bovendien verkleint goede dakspouw ventilatie de kans op stormschade! Met de Universele Ruitrol Optivent bent u verzekerd van optimale ventilatie.

UNIEKE TECHNOLOGIE


De Universele Ruitrol Optivent is een van onze eigen innovaties en voorzien van dubbele ventilatiekanalen met een unieke labyrint-technologie. Deze zorgt voor een uitstekende ventilatieprestatie. De ventilatieopeningen zijn zo geplaatst dat ze tegelijk de regendichtheid en weerstand tegen stuifsnieuw garanderen.

BREED INZETBAAR

Een groot pluspunt is de variabele breedte van 300 tot 340 mm. Die maakt dat de Universele Ruitrol Optivent gebruikt kan worden bij vrijwel alle gangbare dakpanmodellen. Ook op de sterker geprofileerde dakpanmodellen, zoals de OVH en de De Nieuwe Hollander-V, is hij perfect toe te passen, dankzij de rekfactor van 50%.

PRETTIG TE VERWERKEN

Hoe gemakkelijker producten te verwerken zijn, hoe beter. Gebruiksgemak hebben we bij Monier hoog in het vaandel staan. De butyl kleefstroken aan de onderzijde zijn voorzien van snel en eenvoudig te verwijderen kleefstroken voor een goede aansluiting op de dakpannen. De aanvorming op de dakpannen gaat gemakkelijk vanwege de aluminium versterkte zijkanten met plooibaar vlies die vertrouwd aanvoelen.



PLUSPUNTEN VAN DE UNIVERSELE RUITERROL OPTIVENT

- Innovatieve ventilatietechniek;
- Gegarandeerd regendicht;
- Biedt weerstand tegen stuifsnieuw;
- Toepasbaar op vrijwel alle dakpanmodellen;
- Eenvoudig en snel aan te vormen;
- Vrijwel altijd toepasbaar door de variabele breedte van 300 tot 340 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Zijkanten van sterk geplooid weers- en UV-bestendig kunststofvlies met butylkleefstroken aan de onderzijde. Middenstrook van PP-vlies waterafstotend en UV-bestendig en voorzien van innovatieve ventilatietechniek (tunnels).
Afmetingen	Lengte 5 m en 10 m. Breedte 300 – 340 mm.
Kleuren	Zwart, antraciet en rood.

Kijk voor de verwerkingsinstructies op bmigroup.com/nl



MONIER

Monier B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 00
E: info.nl@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

Part of **BMI**