

De universele oplossing voor een discrete ventilatiedoorvoer, compatibel met de meeste pannen en leien.



Eigenschappen en voordelen

- Universele hellend dakdoorvoer voor pannen of leien
- Compatibel met zowat alle types dakpannen of leien
- Toepasbaar voor natuurlijke of mechanische ventilatie
- Diverse aansluitdiameters: DN100, DN125 of DN150 (adapters apart te kopen)
- Zeer discrete aanwezigheid in het dak dankzij zijn vlakke vormgeving
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Afneembare kap met eronder een vogel/ongedierte wering
- Zijn geringe hoogte van 91 mm laat toepassing onder zonnepanelen/-boiler toe

Bijhorende producten

- **Adapters voor ventilatiepan KG9854**
 - KG968300 (DN100)
 - KG979000 (DN125)
- **voor ventilatiepan KG9854-20**
 - KG979700 (DN150)
- **voor ventilatiepan KG9795**
 - KG979700 (DN150)
- **Flexpijpen**
 - KE8042-3 (DN100)
 - KE8058-3 (DN125)
- **Doorvoer doorheen onderdak**
 - KU8001 EPDM-manchette
 - KU8006 Doorvoer klemring
 - KW0090 EasyForm tape



Technische eigenschappen

Materiaal	Zacht en hard UPVC.
Min. dakhelling	22.5°
Vrije ventilatie-opening	7.850 mm ³ (DN100) 11.300 mm ³ (DN125) 20.000 mm ³ (DN150)
Luchtweerstand met adapter DN100	4 Pa bij 54 m ³ /h 16 Pa bij 108 m ³ /h 65 Pa bij 216 m ³ /h
Luchtweerstand met adapter DN125	3 Pa bij 54 m ³ /h 16 Pa bij 108 m ³ /h 47 Pa bij 216 m ³ /h
Luchtweerstand met adapter DN150	3 Pa bij 54 m ³ /h 11 Pa bij 108 m ³ /h 43 Pa bij 216 m ³ /h
Plaatsing	Integratie in het dak bij voorkeur tussen de spanten/gordingen. Zie de Klöber-plaatsingsvoorschriften.

Productinformatie

Artikelcode	Kleur	Toepassing	Breedte mm	Lengte mm	Ventilatie-opening mm ²	Stuks/doos	Stuks/pallet
KG9854-04	Rood	pannen	424	454	15,000	10	80
KG9854-34	Terracotta						
KG9854-36	Bruin						
KG9854-30	Antraciet						
KG9854-20-0152	Rood	pannen	424	454	20,000	10	80
KG9854-20-0200	Bruin						
KG9854-20-0429	Antraciet						
KG9795-0450	Zwart	leien	380	600	20,000	10	400
KG9795-0429	Antraciet						