

FIXUM COAT - Retoucherende lak Spuitbus 400 ml

- 1 Component acryl lak in spuitbus.
- Geschikt voor retoucheren van kleine beschadigingen op titaanzink.
- Kleur is specifiek afgestemd voor Nedzink NOIR.

Technische eigenschappen

- Direct hechting op titaanzink en poederlak, na de geschikte voorbereiding!
- Rendement: 0,7-1 m² per spuitbus voor 25/30µ droge laagdikte.
- Snelle droging.
- Vergeelt niet.
- Sterke dekkingskracht.
- Stofdroog na 10 minuten. - Hanteerbaar na 30min. - Doordroog na 2u.
- Krasvast.
- Professioneel gebruik.
- Houdbaarheid: 1 jaar ongeopende verpakking. Stockage volgens de algemene vereisten voor spuitbussen.
- Vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte.
- Ontvlambaar.

Gebruik

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Spuitbus 2 tot 3 minuten goed schudden voor gebruik. Spuiten op een afstand van 20 - 25 cm.
- In meerdere dunne natte lagen aanbrengen tot de gewenste kleur bereikt wordt.
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.
- Om de bewaartijd van uw spuitbus te bevorderen, uw spuitbus ondersteboven houden en spuiten tot er geen lak meer uitkomt. Hierna ondersteboven bewaren.

Verpakking

400 ml spuitbus